

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Regensensor met ontvanger.
De ontvanger is voorzien van een relais uitgang en zoemer.
De zoemer kan indien gewenst uitgeschakeld worden.

Het relaiscontact kan ingesteld worden om automatisch of manueel te resetten.

De sensor is voorzien van een verwarming, om te voorkomen dat het oppervlak vochtig blijft.



TECHNISCHE GEGEVENS	
Voedingsspanning	Max. 15 - 30VAC/DC
Installatie (ontvanger)	DIN-rail montage
Maximum kabellengte tussen sensor en ontvanger	200 m
Geluidssterkte zoemer	85 dB
Reactietijd	< 1sec.
Verbruik (ontvanger)	50mA
Verbruik (sensor)	40mA

FUNCTIONELE GEGEVENS UITGANG	
Aantal uitgangen	1
Type uitgang	Potentiaalvrij relaiscontact
Uitgang	12A bij 230VAC

ALGEMEEN	
Garantie	3 jaar op omruiling
Omgevingstemperatuur (ontvanger)	0 - 40° C
Afmetingen LxBxD (sensor)	70 x 43 x 30 mm
Aantal DIN-rail modules 18 mm (ontvanger)	3,5

AANSLUITSCHEMA

